

# Caméra Pro Abysse2

Terrestre et sous-marine (paramétrable)

**Capteur Sony HQ1 / étanche à -150 mètres**

**Tube aluminium anodisé avec connecteur sous-marin (câble vidéo 100m sans perte)**

**Ensemble complet avec valise de contrôle avec ou sans enregistreur.**



## Applications :

**Reportages sous-marins, spéléo, piscine, surveillance de zone en mer, épaves, reportages animaliers, sports extrêmes...**

Model	ABYSSE 2
Image device	1/3 interligne Transfer CCD
Bit resolution	10 bits
Total pixels	Pal : 795 (H) x 596 (V)
Effective pixels	Pal : 752 (H) x 582 (V)
Scanning system	2 : 1 interlace
TV mode	PAL / NTSC
Resolution (h)	Pal : 520 lignes
Video output	Composite video
AGC max	28 db
S/N ratio (AGC off)	50 db over
Gamma	0.45 / 0.65 / 1.0 (selectable)
Minimum illumination	0.5 Lux (F 1.2 scene)
Auto iris	Not use
Electronic shutter	Pal : 1/50 – 1/100 000 sec
Flickerless	Pal : 1/120 sec
White balance	Auto trace mode Manuel mode (3200°K, 4200°K, 4700°K, 6300°K)
Lens mount	Fixed focus lens 3,6mm en serie 2,9- 4,3 – 6 – 8 –12 -16mm en option
Supply voltage	DC +12 volts
Power consumption	180 mA
Operating temperature	-10°c / +60°c
Dimmensions (mm)	173 x 34
Poids (caméra,caisson,connecteur)	270 gr

**LCTECH - 5, rue des Hêtres - 31170 TOURNEFEUILLE - FRANCE**

RCS Toulouse 439 487 398

Tél : 05 61 07 72 53 - GSM : 06 12 05 09 36

Fax : 05 40 00 71 16

E-Mail : [LCTECH@wanadoo.fr](mailto:LCTECH@wanadoo.fr) - Site Web : [www.camera-abysse.com](http://www.camera-abysse.com)