

MICRO CAMERA SOUS-MARINE

Étanche à -150 mètres




Abyss 1 (caméra tout automatique)



Caméra haute résolution
CCD 1/3" , 500 LTV
Sensibilité 1 Lux
Shutter électronique automatique
80 gr , alimentation +12 volts

Abyss 2 (caméra paramétrable)

Caméra haute résolution
CCD 1/3" , 520 LTV
Sensibilité 1 Lux
Paramétrable par switches
(AE, BLC, White Balance ...)
110 gr , alimentation +12volts



Abyss 1 et 2 : Longueur 175 mm Diamètre : 35 mm



Objectifs interchangeables optionnels
Focales : 2,45mm-2,97mm-3,6mm-6mm
8mm-12mm-16mm

Version handycam



Version headcam



Pin 1 = Sortie Vidéo composite PAL
Pin 2 = +12 volts
Pin 3 = Masse
Pin 4 = Masse

Connecteur étanche à -40 mètres
en mode désaccouplé

Version perchcam



Version rotulcam



Câble + connecteur étanche
Connecteur RCA pour la vidéo
Connecteur Jack pour le +12 volts



Applications : Tous milieux hostiles terrestres et sous-marins

(Fouilles archéologiques, spéléo, reportages sous-marins,
plongée spéléo, examens rapprochés des ouvrages aquatiques,
surveillance en piscine, aquariums, examen de canalisations ...)

Nota : Plusieurs versions d'éclairage se connectent sur le caisson.